

Scheda tecnica serbatoi doppia camera

Codice	Descrizione	Spessori int./est. mm.	Diametro interno/esterno mm.	Lungh. Fasciame mm	Peso serb. kg.				
SERB5MCDC	Serbatoio in ferro doppia camera lt. 5.000	3 3	1.800/1.840	1.800	850				
SERB10MCDC	Serbatoio in ferro doppia camera lt.10.000	5 5	1.800/1.840	3.800	2.300				
SERB15MCDC	Serbatoio in ferro doppia camera lt.15.000	5 5	2.030/2.050	4.500	3.250				
SERB20MCDC	Serbatoio in ferro doppia camera lt.20.000	5 5	2.030/2.050	6.000	4.100				
SERB30MCDC	Serbatoio in ferro doppia camera lt.30.000	5 5	2.480/2.500	6.000	5.200				
SERB40MCDC	Serbatoio in ferro doppia camera lt.40.000	5 5	2.480/2.500	8.000	6.600				
SERB50MCDC	Serbatoio in ferro doppia camera lt.50.000	6 5	2.480/2.500	10.000	8.000				

Caratteristiche relative a tutti i modelli:

Serbatoi costruiti con Acciaio al Carbonio di Prima Scelta S235JR con passo d'uomo tipo carburanti dim.745 con attacchi flangiati
pozzetto antiespansione 1.200x1.200 con risvolto interno e foratura come da guarnizione UNI, manicotti per collegamento a sistema di rilevamento
Perdite e golfari di sollevamento a vuoto. Targhetta di identificazione con numero di matricola e dati relativi.
Certificato di collaudo della prova a pressione di 1bar per la camera interna e 0,5bar per quella esterna.



←--- SERB50MCDC



SERB40MCDC compartimentato